

Paciga s.r.o. , Zimná 88, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 582 115

Špecifikácia - zadanie

Podpora inteligentných inovácií vo výrobe - Paciga s.r.o.

Kód výzvy: OPVai-MH/DP/2018/1.2.2-21

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:

Doplniť žltou vyznačené bunky

Predkladateľ ponuky:

Obchodné meno:	ACODING,s.r.o.
Sídlo:	Jesenná 26
Ponuku vypracoval:	Peter Prislupsky
Tel.:	+421905726880
Mail:	pprislupsky@acoding.sk

1. Vákuová chladiaca jednotka s vozíkmi		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplniť údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Hlavné technické parametre stroja (HTPS)	Dĺžka využiteľného vnútorného priestoru	min. 1335	mm					
	Šírka využiteľného vnútorného priestoru	min. 800	mm					
	Výška využiteľného vnútorného priestoru	min. 2050	mm					
	Maximálne vákuum	min. 2	mbar					
	Minimálna teplota	min. -12	°C					
	Trvanie procesu (7mbar)	max. 8	min.					
	Doba zavzdušnenia	max. 30	sec.					
	Pripojené zaťaženie vákuovej komory	19	KW					

	Hlavná výveva	11	KW					
	Určené pre Euro 1 vozíky	áno	-					
	Predvýveva	7,5	KW			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Údaje vákuovacieho procesu	Minimálna teplota dosiahnutá pri maximálnom vákuu 2 mbar	-10	°C			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Minimálna teplota dosiahnutá pri maximálnom vákuu 1 mbar	-12	°C			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Cirkulácia chladeného vzduchu v rôznom tlaku podľa receptúry	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Meranie rozdielu tlaku vo vnútri výrobku a vo vákuovej komore	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Rehydratácia v rôznych fázach vákuového procesu podľa programu	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Filtrácia zavzdušňovacieho vzduchu po vakuovaní	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Automatizácia	Programové riadenie podľa receptúr	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR
Vzdialená správa		áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Príslušenstvo	Vákuová komora (vrátane cirkulácie chladeného vzduchu, merania diferenčného tlaku, rehydratácie)	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Vývevová stanica (hlavný vývev, predvývev, kondenzátor s chladiacim obvodom a separátorom vody)	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Riadiaci systém pre vákuovú komoru a vývevovú stanicu podporujúci automatickú prevádzku aj manuálny režim	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Kontinuálny chladič vody	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Meranie diferenčného tlaku	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Rehydratácia	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Cena spolu:						0,00 EUR	0,00 €
Typové označenie								

2. Rohlíkovácia linka		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplniť údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Hlavné	Výkon - počet spracovaných kusov za hodinu	min. 10 000	ks/hod.					

technické parametre stroja (HTPS)	Počet rožkov v rade	min. 30	ks					
	Čas kysnutia v kysiarni s 30ks v rade	max. 38	min.			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Príslušenstvo	Vibračný zaprašovač múky	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Závesová predkysiareň - počet klonkov	min. 6	ks			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Rohlíkový stroj trojriadkový	3	ks			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Podstavec na kolesách k rohlíkovaciemu stroju	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Bagetovací stroj	1	ks			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Podstavec na kolesách k bagetovaciemu stroju	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Odsadzovacie zariadenie na rohlíky	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Závesová kysiareň - opláštenie zateplenými nerezovými krytmi)	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Trubkový dopravný pás s vložkami s výškovo nastaviteľným kartáčom na ometanie povrchu výrobkov	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Elektronický ovládací panel (dodržiavajúci nastavené parametre - min. výkon linky, teplotu a vlhkosť), LCD displej	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Cena spolu:						0,00 EUR	0,00 €	0,00 €
Typové označenie								

3. Horizontálny baliaci stroj		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplňte údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Hlavné technické parametre stroja	Mechanická rýchlosť balenia s chladením zvarov a otváraním min. 3 párov zvaracích kolies určený k baleniu potravín	min. 50 cyklov	min.					
	Dĺžka vstupného dopravníka s bočnicami pre vedenie produktu v nerezovom prevedení	min. 2000	mm					
	Dĺžka výstupného dopravníka	min. 800	mm					
	Šírka fólie	min. 550	mm					
	Výkon	50	Hz			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Pneumatický odťah čelustí	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Príslušenstvo	Funkcia "FLEXI" (dĺžka sáčku je vytváraná podľa dĺžky produktu automaticky pomocou snímania dĺžky produktu fotobunkou	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Funkcia "No product No Bag" (ak chýba výrobok zariadenie nebude vyrábať prázdny sáčok)	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Fólia chladená vzduchom	áno				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Elektronické bezpečnostné zariadenie na priečnych rotačných zväracích čeľustiach proti	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Hlavný ovládací panel + Dotykový LCD displej	áno	-			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Cena spolu:						0,00 EUR	0,00 €	0,00 €
Typové označenie								

4. Priemyselná tlačiareň etiek		Požadovaná hodnota	Merná jednotka	Obchodné meno výrobcu	Doplniť údaj (povinne)	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
	Metóda tlače	priamy tepelný prenos	-	SATO CL4NX	CL4NX	1 426,00 EUR	285,20 EUR	1 711,20 EUR
	Tlač cez TTR pásku	áno	-					
	Rozlíšenie pri tlači	min. 203	dpi					
	Maximálna rýchlosť tlačenia	max. 254	mm/sec.					
	Grafická, farebná obrazovka	3,5	"					
	Rozlíšenie obrazovky	min. 320*240	px.					
	Rozhranie	USB, RS232/Sériové, LPT/Paralelné, Ethernet, Bluetooth	-					
Cena spolu:						1 426,00 EUR	285,20 €	1 711,20 €
Typové označenie		SATO CL4NX						
Počet ks:		2		Cena spolu:		2 852,00 EUR	570,40	3 422,40

Ja, dolu podpísaný Peter Prislupský , ako štatutárny zástupca potvrdzujem, že mnou vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V

Prešove

dňa

19.06.2020

meno, podpis štatutára a názov spoločnosti